ข้อกำหนดถังดับเพลิงยกหิ้ว ที่ ๗ - ๕๓

๑. เป็นถังดับเพลิงเปล่าพร้อมอุปกรณ์ ของเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.๓๓๒-๒๕๓๗

๒. ตัวถังดับเพลิงผลิตด้วยเหล็กขาว ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ตัวถังเป็นเหล็กแบบรีดขึ้นรูป จำนวน ๒ ชิ้น ต่อเชื่อมบริเวณกลางถัง ตามแนวเส้นรอบวง

๒.๒ หัวเกลียวคอถังเชื่อมต่อกับตัวถังสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๒.๓ บริเวณก้นถังมีฐานรองรับกันกระแทกลักษณะเป็นเหล็กวงแหวนเชื่อมโดยรอบรองรับก้นถัง

๓. อุปกรณ์บังคับการฉีดมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ตัววาล์วคอถังทำด้วยทองเหลือง

๓.๒ มาตรวัดความดันแก๊สภายในถังหน่วยเป็น ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อ่านค่าแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔. ติดสติกเกอร์ภาษาไทยที่ข้างถัง โดยบอกชนิดของเครื่องดับเพลิง ประเภทการใช้งาน วิธีการใช้ ข้อควรระวัง น้ำหนักถังเปล่า วันเดือนปีที่ผลิต โดยใช้ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๐.๕ ซม.

๕. การตรวจทดลองให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้และตามมาตรฐาน มอก.๓๓๒-๒๕๓๗ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

น.อ. [signature]
หน.คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทอ.
๑๔ พ.ค.๕๓

อนุมัติ

พล.อ.ต. [signature]
จก.ชย.ทอ.
๑๕ พ.ค.๕๓